

EMKOTECH EMKOBORD AKILLI TAHTA 65" 3542

Teknik Özellikler



4K Ultra HD
Ekran



Sekiz Çekirdekli
CPU



Android
14.0



50 Parmak
Dokunuş



2 x 15W
Hoparlör



8 GB
RAM



128 GB
ROM



3840(Y) x 2160(D)
16 : 9

1 x HDMI IN
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x Earphone
1 x AUDIO OUT
+ 1 x RS 232
1 x TF Card
1 x LAN
1 x Wi-Fi Module
1 x TOUCH OUT

3 x USB 3.0
1 x TYPE-C
1 x HDMI IN
1 x TOUCH OUT

2 x 15W HOPARLÖR

Güç Butonu



Type-C



OTA
Güncellemeleri



Wi-Fi



Bluetooth



QR Kod ile
Ekran Kilidi



10 Bit Renk



Işık Sensörü



Zero Bonding
Teknolojisi



Çift Kalem
Fonksiyonları



Mavi Işık
Filtresi



Güvenli
İşletim
Sistemi



Özel
Yazılım
Çözümleri



Ekran
Paylaşımı



Ekran
Kaydı



Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri	
LCD boyutu	65"
Panel teknolojisi	LCD
Çözünürlük	3840 x 2160
Parlaklık	350 cd/m²
Kontrast oranı	4000:1
Tepki süresi	8 ms
Yenileme frekansı	60 Hz
Görüntüleme açısı (Y/D)	178°/178°
Arka ışık birimi	Direct LED
Yaşam süresi	> 50000 saat
NTSC(tip)	72%
Dokunmatik Özellikleri	
Algılama türü	Kızılötesi tanıma
Dokunma noktaları	50 parmak dokunma
Tepki süresi	<5 ms
Minimum algılama boyutu	>2.5mm
Kalem desteği	Var
Tarama hızı	≥200hz
Dokunmatik Çözünürlüğü	32768 x 32768
İletişim Arayüzü	USB + UART
Bağlantılar (Yerleşik arayüz)	
HDMI In	x 1
USB 3.0	x 1
USB 2.0	x 1
Earphone	x 1
Digital Audio Out	x 1
RS-232C	x 1
TF	x 1
LAN	x 1
Wi-Fi Module	1 x
Touch Out	1 x
Bluetooth	v5.2
Bağlantılar (Ön arayüz)	
USB 3.0	x 3
USB Type C(usb 2.0)	x 1
HDMI In	x 1
Touch Out	x 1
Bağlantılar (OPS kart)	
OPS Slot	x 1
Ses	
Hoparlör	15W x 2
İşletim Sistemi	
CPU	8 Core A55
GPU	Mali-G52 MC2
Sistem sürümü	Android 14.0
RAM	8GB
ROM	128GB
Güç	
Güç kaynağı	AC 200-240 V 50 / 60Hz
Güç tüketimi	TBD
Güç tüketimi	<0.5 W
Mekanik	
Ön cam	Temperli Cam
Alüminyum çerçeve	Siyah
Kalem tutucu	Var
Butonlar	1 adet
Ürün boyutları (G x Y x D)	1490 x 905 x 84mm
Kutu boyutları (G x Y x D)	1615 x 1000 x 190mm
VESA® Vida Aralığı (G x Y)	600 x 400 (mm)
Aksesuarlar	
Duvar montaj aparatı	1 x
Güç kablosu	1 x
Kalem	2 x
Uzaktan kumanda	1 x
Çevresel Koşullar	
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı	-15°C - 45°C
Çalışma nemi	20% - 80%RH
Depolama nemi	<80%RH